

## Дополнения

## Отдел 1. Оборудование монтируемое и немонтируемое

## 1. Оборудование электротехническое

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Техническая характеристика	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
13.1-1-684	3433214010	27.12.31.000.07.01.006	Пункт переключений с левым (правым) вводом кабелей, номинальный ток 4000 А, номинальное напряжение силовых цепей 825 В, номинальное напряжение питания моторного привода разъединителя 220 В, климатическое исполнение У1	Степень защиты IP55, габаритные размеры 2755х620х2006 мм	шт.	470,00	500,00	92 752,37
13.1-1-685	3433214009	27.12.31.000.07.01.005	Пункт переключений с левым (правым) вводом кабелей, номинальный ток 4000 А, номинальное напряжение силовых цепей 825 В, номинальное напряжение питания моторного привода разъединителя 220 В, климатическое исполнение УХЛ4	Степень защиты IP55, габаритные размеры 1439х620х2006 мм	шт.	400,00	450,00	92 752,37
13.1-1-686	3433214008	27.12.31.000.07.01.004	Пункт переключений с левым (правым) вводом кабелей, номинальный ток 5000 А, номинальное напряжение силовых цепей 825 В, номинальное напряжение питания моторного привода разъединителя 220 В, климатическое исполнение У1	Степень защиты IP55, габаритные размеры 2755х620х2006 мм	шт.	470,00	500,00	92 752,37
13.1-1-687	3434111042	27.12.31.000.07.01.008	Пункт распределительный депо с двумя разъединителями, номинальный ток 5000 А, номинальное напряжение 825 В, номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока 220 В, климатическое исполнение У1	Степень защиты IP55	шт.	400,00	408,00	316 302,34
13.1-1-688	3434111041	27.12.31.000.07.01.007	Пункт распределительный депо с одним разъединителем, номинальный ток 5000 А, номинальное напряжение 825 В, номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока 220 В, климатическое исполнение У1	Степень защиты IP55	шт.	360,00	367,20	281 015,68
13.1-1-689	3434111043	27.12.31.000.07.01.009	Пункт распределительный депо с тремя разъединителями, номинальный ток 5000 А, номинальное напряжение 825 В, номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока 220 В, климатическое исполнение У1	Степень защиты IP55	шт.	420,00	428,40	556 365,37
13.1-1-690	3185312001	27.12.31.000.07.01.010	Пункт секционирования депо, номинальный ток 5000 А, номинальное напряжение 825 В, напряжение электродвигателя 220 В, климатическое исполнение У1	Степень защиты IP55	шт.	370,00	377,40	171 017,71
13.1-1-691	3185312002	27.12.31.000.07.01.011	Пункт секционирования депо, номинальный ток 5000 А, номинальное напряжение 825 В, напряжение электродвигателя 220 В, климатическое исполнение УХЛ4	Степень защиты IP55	шт.	270,00	275,40	171 017,71
13.1-1-692	3461606107	27.90.70.000.05.01.017	Светильник светодиодный, встраиваемый, основной, концевой, 3 Вт для ограничительной полосы безопасности	Степень защиты IP67, климатическое исполнение УХЛ4, габаритные размеры 1400х40х38 мм	шт.	2,60	2,65	2 823,95
13.1-1-693	3461606106	27.90.70.000.05.01.016	Светильник светодиодный, встраиваемый, основной, проходной, 3 Вт для ограничительной полосы безопасности	Степень защиты IP67, климатическое исполнение УХЛ4, габаритные размеры 1400х40х38 мм	шт.	2,60	2,65	2 880,26